Bomba Sumergible

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Despulpado y clasificación del café cereza.
- Lavado y desmucilaginado del grano.
- Secado y manejo de café pergamino.
- Transporte y escurrido dentro del beneficiadero.
- Beneficio ecológico con ahorro de agua.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

BENEFICIO DEL CAFÉ

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La bomba sumergible tiene un impulsor sellado a la carcasa que bombea agua proporcionando una fuerza de elevación significativa y que no depende de la presión d

DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica: Conjunto de cable de 5m
Peso: 67 kg
Diámetro descarga: 3” NPT
Diámetro impulsor: 4630”
Diámetro máximo de sólidos en suspensión: 1 ½” (38,1 mm)
Etapas: 1
Referencia: 1C0032
Acoplamiento: Monobloque
H max. (mca): 24

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Bomba Sumergible de Penagos lleva el impulsor sellado a la carcasa y levanta el agua con una fuerza de elevación considerable, sin depender de una presión de aire extrema para hacer subir el líquido; por eso puede llevarla a alturas elevadas. En los beneficiaderos de café se usa para recircular o mover el agua dentro del sistema de preclasificación húmeda.

Entre sus aplicaciones también figuran el desagüe de terrenos inundados, el manejo del nivel freático, el bombeo de agua que arrastra sólidos en suspensión, las fuentes decorativas, el manejo de aguas residuales, las plantas de tratamiento, los pozos sépticos y el riego de estiércol.

Es de acoplamiento monobloque, con sello mecánico en el eje y descarga de 3” NPT. Deja pasar sólidos de hasta 1 ½” y su altura máxima es de 24 mca.

ELÉCTRICO · 1

CONEXIÓN ELÉCTRICA **Conjunto de cable de 5m**	

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **67 kg**	DIÁMETRO DESCARGA **3” NPT**
DIÁMETRO IMPULSOR **4630”**	DIÁMETRO MÁXIMO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN **1 ½” (38,1 mm)**

OTROS DATOS · 7

ETAPAS **1**	REFERENCIA **1C0032**
ACOPLAMIENTO **Monobloque**	H MAX. (MCA) **24**
Q MAX. (GPM) **163**	CIERRE DEL EJE **Sello mecánico 1”**
TEMP. MÁXIMO LÍQUIDO **40°C (104°F) continua**	

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com