Ecodryer

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Despulpado y clasificación del café cereza.
- Lavado y desmucilaginado del grano.
- Secado y manejo de café pergamino.
- Transporte y escurrido dentro del beneficiadero.
- Beneficio ecológico con ahorro de agua.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

BENEFICIO DEL CAFÉ

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Ecodryer es una secadora circular vertical.

DATOS TÉCNICOS

Potencia total de la máquina (5.000L): 15 HP
Potencia total de la máquina (15.000L): 35 HP
Consumo de GLP: 0.76 galones de GLP por cada 25 libras de CPS
Consumo de cascarilla de café: 75 – 90 kg por cada m^3 de café pergamino húmedo
Material: Acero inoxidable
Capacidad (5.000L): 5000 L de café pergamino lavado por día aprox. (3.750 kg)
Capacidad (15.000L): 15000 L de café pergamino lavado por día aprox. (11.250 kg)
Modelos disponibles: Ecodryer 5.000L (5 m^3) y Ecodryer 15.000L (15 m^3)
Área mínima de instalación (5.000L): 35 m^2 (5m x 7m)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Ecodryer de Penagos es una secadora de café circular y vertical, fabricada en acero inoxidable, que busca optimizar los tiempos del secado. Usa un intercambiador de calor con el que se recortan en buena medida las emisiones de dióxido de carbono, y un sistema automático de inyección que dosifica el combustible justo para sostener la temperatura en el rango adecuado.

Un mecanismo automático nivela y mezcla la capa de café para que el secado sea uniforme. Como el calor pasa por intercambiadores y las paredes son de acero inoxidable, el grano no se contamina. Cada sección tiene luz led para revisar el proceso de principio a fin, y tomar muestras es sencillo. Al terminar, la descarga es semiautomática y rápida y deja limpia la sección. Si se va la electricidad, unas compuertas de ventilación dejan circular el aire.

Se ofrece en versiones de 5.000 y 15.000 litros por día de café pergamino lavado.

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA TOTAL DE LA MÁQUINA (5.000L) **15 HP**	POTENCIA TOTAL DE LA MÁQUINA (15.000L) **35 HP**

MOTOR · 2

CONSUMO DE GLP **0.76 galones de GLP por cada 25 libras de CPS**	CONSUMO DE CASCARILLA DE CAFÉ **75 – 90 kg por cada m³ de café pergamino húmedo**

OTROS DATOS · 6

MATERIAL **Acero inoxidable**	CAPACIDAD (5.000L) **5000 L de café pergamino lavado por día aprox. (3.750 kg)**
CAPACIDAD (15.000L) **15000 L de café pergamino lavado por día aprox. (11.250 kg)**	MODELOS DISPONIBLES **Ecodryer 5.000L (5 m³) y Ecodryer 15.000L (15 m³)**
ÁREA MÍNIMA DE INSTALACIÓN (5.000L) **35 m² (5m x 7m)**	ÁREA MÍNIMA DE INSTALACIÓN (15.000L) **63 m² (7m x 9m)**

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**0.76 galones de GLP por cada 25 libras de CPS** Ficha: Consumo de GLP
CONSUMO	**75 – 90 kg por cada m³ de café pergamino húmedo** Ficha: Consumo de cascarilla de café

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com