GU 1.5C 1

PRECIO DE LISTA

$ 5.014.660

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 1.5C 1, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 136 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 30 mca
Modelo: GU 1.5C 1
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0100

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 1.5C 1 pertenece a las GS de eje libre: no incluye motor y usa acople flexible, así que la instalación define con qué se mueve. Su succión es de dos pulgadas NPT.

Entrega hasta 136 gpm y su columna máxima es de 30 mca. Lleva un impulsor de 9.600 pulgadas. Sirve para sistemas de presión, para circuitos de recirculación, para riego por aspersión y para distribuir agua en unidades residenciales.

Las GS de eje libre se construyen en hierro fundido. Su impulsor, cerrado y en acero inoxidable, queda balanceado dinámicamente; su sello mecánico estándar reúne cerámica, carbón y Buna-N, y sus anillos de desgaste, bronce sin plomo. La gama admite succión de hasta diez pulgadas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 1.5C 1 comparte el 26.º lugar con otra por altura máxima (30 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 5.014.660), de menor a mayor, es la 1.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 30 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 2.5C 1 (32 mca); si le basta con 29 mca, la inmediata inferior es la GU 2C 1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 1.5C 1 cierra en 29,3 m y su trazo llega hasta 569 L/min. A 20 m de altura entrega unos 510 L/min; a 25 m, unos 390 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 19 a 29 m), a 25 m la GU 1.5C 1 entrega unos 390 L/min y la GU 2.5C 1, unos 1.120 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 48), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 2.5C 1: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 54).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
2 1/2” NPT	2” NPT

CAUDAL MÁXIMO
136 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
30 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 1.5C 1	9.600”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0100

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com