GU 1.5C 2

PRECIO DE LISTA

$ 8.310.960

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 1.5C 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 271 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 120 mca
Modelo: GU 1.5C 2
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0101

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 1.5C 2 es una bomba de servicios generales que se entrega en eje libre: sin motor, con acople flexible, y la instalación decide con qué se mueve.

El impulsor va cerrado, en acero inoxidable, y balanceado dinámicamente. Sube el agua hasta 120 mca y entrega hasta 271 gpm. El bronce sin plomo es el material de los anillos de desgaste, y el sello mecánico reúne cerámica, carbón y Buna-N.

La succión es de dos pulgadas y la descarga de pulgada y media, en rosca NPT. Se instala en industria petrolera, en sistemas de presión, en el manejo de combustibles y en equipos ECI contra el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 1.5C 2 comparte el 3.er lugar con otra por altura máxima (120 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.310.960), de menor a mayor, es la 11.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 120 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 3C 2 (124 mca); si le basta con 114 mca, la inmediata inferior es la GU 4C 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 1.5C 2 cierra en 121,8 m y su trazo llega hasta 678 L/min. A 110 m de altura entrega unos 605 L/min; a 115 m, unos 525 L/min; a 120 m, unos 390 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 104 a 116 m), a 110 m la GU 1.5C 2 entrega unos 605 L/min y la GU 3C 2, unos 1.700 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 3C 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
1 1/2” NPT	2” NPT

CAUDAL MÁXIMO
271 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
120 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 1.5C 2	9.600”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0101

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com