GU 1.5D 2

PRECIO DE LISTA

$ 8.711.990

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 1.5D 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 431 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 120 mca
Modelo: GU 1.5D 2
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0103

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Las GU son la cara de eje libre de la línea de servicios generales: llegan sin motor y con acople flexible. Esta GU 1.5D 2 entra por dos pulgadas y sale por pulgada y media, en roscas NPT.

Levanta el agua hasta 120 mca con un impulsor de 9,6 pulgadas, y su caudal máximo llega a 431 gpm. Su impulsor va cerrado, en acero inoxidable, balanceado dinámicamente; los anillos de desgaste, en bronce libre de plomo; el cierre estándar junta cerámica, carbón y Buna-N. El cuerpo, como en toda la familia GS, es de hierro fundido. Está listada para servicio pesado y continuo, industria petrolera y química, riego por aspersión y redes con presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 1.5D 2 comparte el 3.er lugar con otra por altura máxima (120 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.711.990), de menor a mayor, es la 12.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 120 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 3C 2 (124 mca); si le basta con 114 mca, la inmediata inferior es la GU 4C 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 1.5D 2 cierra en 129,4 m y su trazo llega hasta 1.765 L/min. A 105 m de altura entrega unos 1.595 L/min; a 115 m, unos 1.305 L/min; a 125 m, unos 785 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 98 a 116 m), a 105 m la GU 1.5D 2 entrega unos 1.595 L/min y la GU 3C 2, unos 2.180 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 3C 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
1 1/2” NPT	2” NPT

CAUDAL MÁXIMO
431 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
120 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 1.5D 2	9.600”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0103

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com