GU 2.5B 2

PRECIO DE LISTA

$ 9.948.400

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 2.5B 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 591 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 64 mca
Modelo: GU 2.5B 2
Ø Impulsor: 7.100”
Referencia de fábrica: 1B0109

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 2.5B 2 se entrega sin motor, con acople flexible, y es de servicios generales en hierro fundido: succiona por tres pulgadas y suelta por dos y media.

Su altura máxima son 64 mca; su caudal máximo, 591 gpm.

En las GS de eje libre el impulsor queda cerrado, de acero inoxidable, equilibrado dinámicamente; el sello mecánico estándar junta cerámica, carbón y Buna-N, mientras el desgaste lo toman anillos de bronce sin plomo.

Estas bombas van a la industria petrolera, a la química y a la petroquímica, entran en sistemas de presión, sirven en faena pesada y continua, y reparten agua en unidades residenciales.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 2.5B 2 es la 14.ª por altura máxima (64 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 9.948.400), de menor a mayor, es la 15.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 64 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 3B 2 (65 mca); si le basta con 54 mca, la inmediata inferior es la GU 4B 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 2.5B 2 cierra en 61,7 m y su trazo llega hasta 2.246 L/min. A 50 m de altura entrega unos 1.940 L/min; a 55 m, unos 1.635 L/min; a 60 m, unos 1.125 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 43 a 61 m), a 50 m la GU 2.5B 2 entrega unos 1.940 L/min y la GU 4B 2, unos 3.595 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 4B 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 41).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **591 gpm**	

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN **Eje libre (sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **64 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **GU 2.5B 2**	Ø IMPULSOR **7.100”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

1B0109

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com