GU 2.5C 2

PRECIO DE LISTA

$ 10.379.180

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 2.5C 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 818 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 132 mca
Modelo: GU 2.5C 2
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0111

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 2.5C 2, bomba de servicios generales de eje libre, tiene cuerpo de hierro fundido. Tres pulgadas en la succión y dos y media en la descarga, con hasta 818 gpm y hasta 132 mca.

En la serie GU el impulsor va cerrado, balanceado dinámicamente, y el sello estándar es de cerámica, carbón y Buna-N. Es una bomba GS de acople flexible, que necesita un motor aparte.

Barnes la recomienda para unidades residenciales, para la industria petroquímica, y para armar equipos ECI y sistemas de presión. En fábrica es la referencia 1B0111, dentro de una línea de treinta y cuatro referencias GU.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 2.5C 2 es la 1.ª por altura máxima (132 mca) de las 34 que publican ese dato. Por caudal máximo (818 gpm) es la 17.ª de las 34 que lo publican. Por precio de lista ($ 10.379.180), de menor a mayor, es la 17.ª de las 32 con precio publicado. Si le basta con 124 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la GU 3C 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 2.5C 2 cierra en 125,6 m y su trazo llega hasta 3.029 L/min. A 90 m de altura entrega unos 2.605 L/min; a 100 m, unos 2.275 L/min; a 115 m, unos 1.570 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 88 a 116 m), a 100 m la GU 2.5C 2 entrega unos 2.275 L/min y la GU 3C 2, unos 2.525 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 3C 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
2 1/2” F	3” F

CAUDAL MÁXIMO
818 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
132 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 2.5C 2	9.600”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0111

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com