GU 2.5E 2

PRECIO DE LISTA

$ 10.004.330

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 2.5E 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 430 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 51 mca
Modelo: GU 2.5E 2
Ø Impulsor: 12.093”
Referencia de fábrica: 1B0125

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 2.5E 2, sin motor propio, pertenece a la familia GS de eje libre: succión de 3 pulgadas y descarga de 2½.

Sostiene columna de hasta 51 mca y mueve hasta 430 gpm. Su construcción va en hierro fundido, el impulsor cerrado se balancea dinámicamente y el sello mecánico estándar es de cerámica, carbono y buna-N.

Entre sus usos están el riego por aspersión, la refrigeración de maquinaria en circuitos de recirculación, el manejo de combustibles, los equipos ECI contra el fuego, los sistemas de presión, la distribución de agua en unidades residenciales, los equipos de trabajo pesado y continuo y las industrias petrolera, petroquímica y química.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 2.5E 2 es la 17.ª por altura máxima (51 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 10.004.330), de menor a mayor, es la 16.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 51 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 3F 2 (53 mca); si le basta con 50 mca, la inmediata inferior es la GU 4E 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 2.5E 2 cierra en 47,2 m y su trazo llega hasta 1.638 L/min. A 30 m de altura entrega unos 1.465 L/min; a 35 m, unos 1.285 L/min; a 45 m, unos 580 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 28 a 47 m), a 35 m la GU 2.5E 2 entrega unos 1.285 L/min y la GU 3F 2, unos 2.835 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 55), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 3F 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 59).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
2 1/2” F	3” F

CAUDAL MÁXIMO
430 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
51 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 2.5E 2	12.093”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0125

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com