GU 3C 2

PRECIO DE LISTA

$ 11.213.370

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 3C 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 855 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 124 mca
Modelo: GU 3C 2
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0115

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 3C 2 es una GS de eje libre con succión de cuatro pulgadas y salida de tres. Según la nomenclatura de Barnes, el número final marca el tamaño del soporte de rodamiento.

Llega hasta 855 gpm y 124 mca, sobre un impulsor de 9.600 pulgadas. Sus aplicaciones son el trabajo pesado y continuo, los equipos ECI contra el fuego, la industria petrolera y petroquímica, y los sistemas de presión.

Viene sin motor: quien la instala elige el accionamiento y el acople flexible. Se construye en hierro fundido y su impulsor cerrado es de acero inoxidable, equilibrado dinámicamente, cuyos anillos de desgaste llevan bronce sin plomo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 3C 2 es la 2.ª por altura máxima (124 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 11.213.370), de menor a mayor, es la 19.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 124 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 2.5C 2 (132 mca); si le basta con 120 mca, la inmediata inferior es la GU 1.5C 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 3C 2 cierra en 116,5 m y su trazo llega hasta 3.193 L/min. A 95 m de altura entrega unos 2.810 L/min; a 105 m, unos 2.180 L/min; a 110 m, unos 1.700 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 88 a 116 m), a 100 m la GU 3C 2 entrega unos 2.525 L/min y la GU 2.5C 2, unos 2.275 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 2.5C 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
3” F	4” F

CAUDAL MÁXIMO
855 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
124 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 3C 2	9.600”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0115

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com