GU 3E 2

PRECIO DE LISTA

$ 11.764.340

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 3E 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 632 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 47 mca
Modelo: GU 3E 2
Ø Impulsor: 12.093”
Referencia de fábrica: 1B0126

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 3E 2 mide cuatro pulgadas en la boca de succión y tres en la de descarga, y se entrega sin motor, para acoplar el que la obra requiera.

Mueve hasta 632 gpm y alcanza 47 mca de altura. Su impulsor, cerrado y de acero inoxidable, está balanceado dinámicamente, y el bronce sin plomo de los anillos de desgaste completa el conjunto.

Las bombas GS de acople flexible se instalan en equipos de trabajo pesado y continuo, en las torres de enfriamiento que recirculan el agua, en riego por aspersión, en refrigeración de maquinaria y en la distribución de agua para unidades residenciales.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 3E 2 comparte el 20.º lugar con otra por altura máxima (47 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 11.764.340), de menor a mayor, es la 21.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 47 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 2E 1 (48 mca); si le basta con 45 mca, la inmediata inferior es la GU 6E 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 3E 2 cierra en 45,6 m y su trazo llega hasta 2.461 L/min. A 30 m de altura entrega unos 2.120 L/min; a 35 m, unos 1.825 L/min; a 40 m, unos 1.405 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 27 a 45 m), a 35 m la GU 3E 2 entrega unos 1.825 L/min y la GU 2E 1, unos 895 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 58), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 2E 1: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 52).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
3” F	4” F

CAUDAL MÁXIMO
632 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
47 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 3E 2	12.093”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0126

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com