GU 3F 2

PRECIO DE LISTA

$ 11.867.870

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 3F 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 840 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 53 mca
Modelo: GU 3F 2
Ø Impulsor: 12.093”
Referencia de fábrica: 1B0127

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GU 3F 2 llega sin motor: succión de 4 pulgadas, descarga de 3 y acople flexible. En la nomenclatura de Barnes, la G corresponde a la bomba GS, la U al acople flexible, la letra siguiente al tamaño del impulsor y el número final al tamaño del soporte de rodamiento.

Su impulsor es cerrado, de acero inoxidable y equilibrado dinámicamente; en bronce sin plomo van los anillos de desgaste, y el cuerpo es de hierro fundido.

Los usos publicados para la gama van de la industria petroquímica a los equipos ECI contra el fuego y a las redes de presión, pasando por el riego con aspersores y las torres donde el agua se enfría.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 3F 2 es la 16.ª por altura máxima (53 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 11.867.870), de menor a mayor, es la 22.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 53 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 4B 2 (54 mca); si le basta con 51 mca, la inmediata inferior es la GU 2.5E 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 3F 2 cierra en 49,7 m y su trazo llega hasta 3.202 L/min. A 35 m de altura entrega unos 2.835 L/min; a 40 m, unos 2.520 L/min; a 45 m, unos 1.965 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 39 a 49 m), a 45 m la GU 3F 2 entrega unos 1.965 L/min y la GU 4B 2, unos 4.155 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 59), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 4B 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 41).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
3” F	4” F

CAUDAL MÁXIMO
840 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
53 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 3F 2	12.093”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0127

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com