GU 4E 2

PRECIO DE LISTA

$ 13.469.610

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 4E 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1565 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 50 mca
Modelo: GU 4E 2
Ø Impulsor: 12.100”
Referencia de fábrica: 1B0128

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Sin motor propio, la Barnes GU 4E 2 se acopla al que tenga la instalación: es una bomba de servicios generales de eje libre, en hierro fundido. Succiona por cinco pulgadas y descarga por cuatro. Mueve hasta 1565 gpm y llega a 50 mca de altura máxima.

Su impulsor es cerrado y va equilibrado dinámicamente; el sello mecánico estándar es de cerámica, carbono y Buna-N, y la bomba monta anillos de desgaste. Hay variedad de tamaños y el mantenimiento es bajo.

El agua residencial, el manejo de combustibles, el riego por aspersión y los equipos ECI para combatir el fuego marcan sus aplicaciones habituales.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 4E 2 es la 18.ª por altura máxima (50 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 13.469.610), de menor a mayor, es la 25.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 50 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 2.5E 2 (51 mca); si le basta con 48 mca, la inmediata inferior es la GU 2E 1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 4E 2 cierra en 49,4 m y su trazo llega hasta 5.866 L/min. A 35 m de altura entrega unos 5.165 L/min; a 40 m, unos 4.560 L/min; a 45 m, unos 3.650 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 28 a 47 m), a 35 m la GU 4E 2 entrega unos 5.165 L/min y la GU 2.5E 2, unos 1.285 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 63), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 2.5E 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 55).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
4” F	5” F

CAUDAL MÁXIMO
1565 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
50 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 4E 2	12.100”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0128

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com