GU 4G 3

PRECIO DE LISTA

$ 16.779.000

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 4G 3, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1300 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 70 mca
Modelo: GU 4G 3
Ø Impulsor: 15.000”
Referencia de fábrica: 1B0152

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 4G 3, de servicios generales y eje libre, tiene cuerpo en hierro fundido. Succiona por cinco pulgadas, descarga por cuatro, entrega hasta 1300 gpm y llega a 70 mca.

Como toda la línea GU, no trae motor: es una bomba GS de acople flexible. La serie usa impulsor cerrado, balanceado dinámicamente, y sellos de cerámica, carbón y Buna-N como estándar.

Barnes la destina a la química, al manejo de combustibles, a la refrigeración de maquinaria y al riego por aspersión. Su impulsor mide quince pulgadas y la referencia de fábrica es 1B0152.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 4G 3 es la 10.ª por altura máxima (70 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 16.779.000), de menor a mayor, es la 29.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 70 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 6G 4 (71 mca); si le basta con 68 mca, la inmediata inferior es la GU 3G 2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 4G 3 cierra en 71,1 m y su trazo llega hasta 4.919 L/min. A 55 m de altura entrega unos 4.510 L/min; a 60 m, unos 3.970 L/min; a 65 m, unos 3.320 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 52 a 71 m), a 60 m la GU 4G 3 entrega unos 3.970 L/min y la GU 6G 4, unos 10.990 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 64), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 6G 4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 70).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
4” F	5” F

CAUDAL MÁXIMO
1300 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
70 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 4G 3	15.000”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0152

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com