GU 5C 2

PRECIO DE LISTA

$ 12.725.860

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 5C 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 5” F
Ø Succión: 6” F
Caudal máximo: 1587 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 22 mca
Modelo: GU 5C 2
Ø Impulsor: 9.600”
Referencia de fábrica: 1B0122

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Sin motor propio, la Barnes GU 5C 2 toma agua por 6 pulgadas de succión y la entrega por 5, dentro de la misma familia GS de eje libre.

Mueve hasta 1587 gpm y sostiene columna de hasta 22 mca; se construye en hierro fundido, con impulsor cerrado balanceado dinámicamente y sello mecánico estándar de cerámica, carbono y buna-N.

Distribuye agua en unidades residenciales, sirve en equipos de trabajo pesado y continuo, atiende la industria petrolera, petroquímica y química, mueve combustibles, recircula agua en torres de enfriamiento y riega por aspersión; también alimenta sistemas de presión y equipos ECI para combatir el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 5C 2 es la 30.ª por altura máxima (22 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 12.725.860), de menor a mayor, es la 24.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 22 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 6C 2 (26 mca); si le basta con 17 mca, la inmediata inferior es la GU 2B 1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 5C 2 cierra en 27 m y su trazo llega hasta 6.654 L/min. A 20 m de altura entrega unos 5.590 L/min; a 25 m, unos 3.440 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 16 a 26 m), a 20 m la GU 5C 2 entrega unos 5.590 L/min y la GU 6C 2, unos 7.015 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 65), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 6C 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 68). La tabla de la gama en barnes.com.co publica 22 mca de altura máxima para la referencia 1B0122 y 26 mca para la 1B0059, que el Technical Book GS pone en la misma fila y con el mismo impulsor (ø9.600"); esa curva (pág. 65) cierra en 27,0 m. Aquí se muestra la curva.

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
5” F	6” F

CAUDAL MÁXIMO
1587 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
22 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 5C 2	9.600”

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

1B0122

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com