GU 6E 2

PRECIO DE LISTA

$ 14.617.960

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 6E 2, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 6” F
Ø Succión: 8” F
Caudal máximo: 2600 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 45 mca
Modelo: GU 6E 2
Ø Impulsor: 12.100”
Referencia de fábrica: 1B0130

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Sin motor propio, la GU 6E 2 es una bomba Barnes de servicios generales de eje libre, con impulsor de 12,100 pulgadas, referencia de fábrica 1B0130. Su altura máxima es de 45 mca y su caudal máximo, de 2600 gpm. Sirve para la industria química, para la recirculación de agua en torres de enfriamiento y para el manejo de combustibles. También sirve para la industria petrolera, para el riego por aspersión y para equipos ECI que combaten el fuego. En esa serie de eje libre el impulsor es cerrado y va balanceado dinámicamente.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 6E 2 es la 22.ª por altura máxima (45 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 14.617.960), de menor a mayor, es la 28.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 45 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 3E 2 (47 mca); si le basta con 43 mca, la inmediata inferior es la GU 8E 3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 6E 2 cierra en 45,9 m y su trazo llega hasta 9.832 L/min. A 35 m de altura entrega unos 8.515 L/min; a 40 m, unos 6.935 L/min; a 45 m, unos 3.890 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 30 a 45 m), a 35 m la GU 6E 2 entrega unos 8.515 L/min y la GU 3E 2, unos 1.825 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 69), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 3E 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 58).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
6” F	8” F

CAUDAL MÁXIMO
2600 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
45 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 6E 2	12.100”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0130

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com