GU 8E 3

PRECIO DE LISTA

$ 26.730.970

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS DE EJE LIBRE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba de servicios generales de eje libre Barnes GU 8E 3, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 8” F
Ø Succión: 10” F
Caudal máximo: 4190 gpm
Configuración: Eje libre (sin motor)
Altura máxima: 43 mca
Modelo: GU 8E 3
Ø Impulsor: 12.120”
Referencia de fábrica: 1B0131

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GU 8E 3, con referencia de fábrica 1B0131, es una bomba de servicios generales de eje libre y sin motor propio, dentro de la familia GU de Barnes. Se destina a la industria química, la recirculación de agua en torres de enfriamiento y el manejo de combustibles. Su altura máxima es de 43 mca. Su caudal máximo es de 4190 gpm. El impulsor de la serie GU es cerrado y se equilibra dinámicamente; el de esta referencia mide 12,120 pulgadas de diámetro. La construcción de la serie es en hierro fundido, con sello mecánico estándar.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales de eje libre (GU), la GU 8E 3 es la 23.ª por altura máxima (43 mca) de las 34 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 26.730.970), de menor a mayor, es la 31.ª de las 32 con precio publicado. Si necesita más de 43 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GU 6E 2 (45 mca); si le basta con 33 mca, la inmediata inferior es la GU 1.5D 1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GU 8E 3 cierra en 44,4 m y su trazo llega hasta 15.879 L/min. A 30 m de altura entrega unos 13.985 L/min; a 35 m, unos 11.910 L/min; a 40 m, unos 8.380 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 30 a 44 m), a 35 m la GU 8E 3 entrega unos 11.910 L/min y la GU 6E 2, unos 8.515 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 71), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GU 6E 2: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 69).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	Ø SUCCIÓN
8” F	10” F

CAUDAL MÁXIMO
4190 gpm

ELÉCTRICO · 1

CONFIGURACIÓN
Eje libre (sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
43 mca

OTROS DATOS · 3

MODELO	Ø IMPULSOR
GU 8E 3	12.120”

REFERENCIA DE FÁBRICA
1B0131

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com