2.5ST 13-22-7.5

PRECIO DE LISTA

$ 324.870

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 2.5ST 13-22-7.5 de 3/4 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 3/4 HP
Ø Descarga: 1 "NPT
Caudal máximo: 13 gpm
Motor: Monofásico 110 V
Altura máxima: 88 mca
Etapas: 22
Modelo: 2.5ST 13-22-7.5
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 66 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 2.5ST 13-22-7.5 es una bomba sumergible de pozo profundo en acero inoxidable, con motor monofásico y 22 etapas internas. Su cuerpo mide sesenta y seis milímetros de diámetro y su descarga es de una pulgada NPT. Se usa para extraer agua de pozos profundos, para llenado de tanques elevados, para riego por aspersión y para sistemas de presión, y también para el bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos. Su caudal máximo es de 13 gpm. Su altura máxima es de 88 mca. También se emplea en llenado tanque bajo-tanque alto y en recirculación de agua en piscinas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 2.5ST 13-22-7.5 comparte el 28.º lugar con otra por altura máxima (88 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (13 gpm) comparte el 42.º lugar con otra de las 43 que lo publican. Si necesita más de 88 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 37-10-20 (90 mca); si le basta con 81 mca, la inmediata inferior es la 4SP 24-9-15.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 2.5ST 13-22-7.5 cierra en 88,4 m y su trazo llega hasta 50 L/min. A 35 m de altura entrega unos 40 L/min; a 55 m, unos 30 L/min; a 75 m, unos 17 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 31 a 88 m), a 60 m la 2.5ST 13-22-7.5 entrega unos 28 L/min y la 4SP 37-10-20, unos 95 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 10), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 37-10-20: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 14).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **3/4 HP**	Ø DESCARGA **1 "NPT**
CAUDAL MÁXIMO **13 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico 110 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **88 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **22**	MODELO **2.5ST 13-22-7.5**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **66 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2714**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com