4SP 106-5-30

PRECIO DE LISTA

$ 1.016.260

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 106-5-30, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 3 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2" NPT
Caudal máximo: 106 gpm
Potencia del motor requerido: 3 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 44 mca
Etapas: 5
Modelo: 4SP 106-5-30
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 106-5-30 baja a la perforación con un cuerpo de acero inoxidable. Trabaja bajo el agua, empujándola desde el fondo del pozo hacia arriba.

Tiene cinco etapas: entrega hasta 106 gpm y sube el agua hasta 44 mca. La descarga sale en rosca NPT de dos pulgadas. Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 3 HP y una velocidad de 3.450 rpm.

Está prevista para aguas limpias, sin cuerpos abrasivos. Entre las aplicaciones de la serie están surtir un tanque elevado, recircular el agua de una piscina, subir la del tanque bajo al alto o alimentar riego por aspersión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 106-5-30 es la 41.ª por altura máxima (44 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (106 gpm) comparte el 11.º lugar con otras 3 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 44 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 37-5-10 (45 mca); si le basta con 42 mca, la inmediata inferior es la 4SP 64-5-15.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 106-5-30 cierra en 43,7 m y su trazo llega hasta 400 L/min. A 25 m de altura entrega unos 315 L/min; a 30 m, unos 275 L/min; a 40 m, unos 80 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 16 a 43 m), a 30 m la 4SP 106-5-30 entrega unos 275 L/min y la 4SP 37-5-10, unos 95 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 16), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 37-5-10: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 14).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **106 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **3 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **44 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **5**	MODELO **4SP 106-5-30**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2151

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com