4SP 16-11-10

PRECIO DE LISTA

$ 749.700

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 16-11-10, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 16 gpm
Potencia del motor requerido: 1 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 96 mca
Etapas: 11
Modelo: 4SP 16-11-10
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 4SP 16-11-10 trabaja sumergida dentro del pozo, empujando el agua hacia arriba en lugar de succionarla desde la superficie. Su cuerpo está construido en acero inoxidable, para mover aguas limpias sin cuerpos abrasivos.

Lleva once etapas, once impulsores montados uno tras otro, y con ellas alcanza 96 mca de altura máxima; su caudal máximo es de 16 gpm. Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 1 HP y una velocidad de 3.450 rpm. La descarga es roscada, de pulgada y cuarto. Sirve para surtir agua limpia, sacarla de un pozo hondo, llenar un tanque elevado o sostener un equipo de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 16-11-10 es la 26.ª por altura máxima (96 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (16 gpm) comparte el 35.º lugar con otras 6 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 96 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 24-11-15 (100 mca); si le basta con 90 mca, la inmediata inferior es la 4SP 37-10-20.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 16-11-10 cierra en 95,3 m y su trazo llega hasta 60 L/min. A 45 m de altura entrega unos 50 L/min; a 65 m, unos 40 L/min; a 80 m, unos 28 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 36 a 95 m), a 65 m la 4SP 16-11-10 entrega unos 40 L/min y la 4SP 24-11-15, unos 65 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 12), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 24-11-15: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/4" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **16 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **1 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **96 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **11**	MODELO **4SP 16-11-10**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2102**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com