4SP 16-14-15

PRECIO DE LISTA

$ 863.940

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 16-14-15, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1,5 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 16 gpm
Potencia del motor requerido: 1,5 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 122 mca
Etapas: 14
Modelo: 4SP 16-14-15
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 16-14-15 es una bomba sumergible de pozo profundo, en acero inoxidable, con 14 etapas. Su altura máxima es de 122 mca y su caudal máximo, 16 gpm.

Trabaja con aguas limpias, sin cuerpos abrasivos. Entre sus destinos están el aprovisionamiento de agua limpia, la extracción de agua en pozos profundos, el llenado de tanques elevados y el paso de tanque bajo a tanque alto. La gama de pozo profundo cubre además la recirculación de agua en piscinas, el riego por aspersión y los sistemas de presión.

Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 1,5 HP y una velocidad de 3.450 rpm.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 16-14-15 es la 21.ª por altura máxima (122 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (16 gpm) comparte el 35.º lugar con otras 6 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 122 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 64-15-55 (125 mca); si le basta con 117 mca, la inmediata inferior es la 4SP 24-13-20.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 16-14-15 cierra en 121,1 m y su trazo llega hasta 60 L/min. A 55 m de altura entrega unos 50 L/min; a 80 m, unos 40 L/min; a 105 m, unos 26 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 40 a 121 m), a 80 m la 4SP 16-14-15 entrega unos 40 L/min y la 4SP 64-15-55, unos 180 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 12), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 64-15-55: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/4" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **16 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **1,5 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **122 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **14**	MODELO **4SP 16-14-15**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2103

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com