4SP 16-8-10

PRECIO DE LISTA

$ 702.100

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 16-8-10, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 16 gpm
Potencia del motor requerido: 1 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 70 mca
Etapas: 8
Modelo: 4SP 16-8-10
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Ocho etapas de impulsor marcan a la Barnes 4SP 16-8-10 dentro de la línea de sumergibles para pozo profundo, en acero inoxidable, con descarga de pulgada y cuarto NPT. Se vende sin motor: pide uno sumergible de 1 HP que la haga girar a 3.450 rpm.

Sostiene columna de hasta 70 mca y entrega hasta 16 gpm.

Barnes la destina a aprovisionar aguas limpias, bombear agua limpia sin cuerpos abrasivos y extraer agua en pozos profundos; también a llenar tanques elevados o pasar el agua de un tanque bajo a uno alto, a sistemas de presión, a recirculación de agua en piscinas y a riego por aspersión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 16-8-10 es la 33.ª por altura máxima (70 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (16 gpm) comparte el 35.º lugar con otras 6 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 70 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 106-8-55 (71 mca); si le basta con 64 mca, la inmediata inferior es la 2.5ST 13-16-5.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 16-8-10 cierra en 68,9 m y su trazo llega hasta 60 L/min. A 30 m de altura entrega unos 50 L/min; a 45 m, unos 40 L/min; a 60 m, unos 24 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 23 a 68 m), a 45 m la 4SP 16-8-10 entrega unos 40 L/min y la 4SP 106-8-55, unos 295 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 12), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 106-8-55: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 16).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	CAUDAL MÁXIMO
1-1/4" NPT	16 gpm
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO	
1 HP	

MOTOR · 1

MOTOR
No incluido (se vende sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
70 mca

OTROS DATOS · 5

ETAPAS	MODELO
8	4SP 16-8-10
MATERIAL	**Ø BOMBA**
Acero inoxidable	100 mm

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2101

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com