4SP 24-15-20

PRECIO DE LISTA

$ 1.080.520

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 24-15-20, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 2 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 24 gpm
Potencia del motor requerido: 2 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 135 mca
Etapas: 15
Modelo: 4SP 24-15-20
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 4SP 24-15-20, referencia E2119, tiene 15 etapas, descarga de pulgada y cuarto y cuerpo en acero inoxidable. Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 2 HP y una velocidad de 3.450 rpm. Su altura máxima es de 135 mca. Su caudal máximo es de 24 gpm. Es una bomba de la serie 4SP. Sirve para el bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos, para el aprovisionamiento de aguas limpias, para el llenado de tanques elevados, para el riego por aspersión, para la recirculación de agua en piscinas y para los sistemas de presión de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 24-15-20 comparte el 16.º lugar con otra por altura máxima (135 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (24 gpm) comparte el 27.º lugar con otras 7 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 135 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 132-9-100 (145 mca); si le basta con 131 mca, la inmediata inferior es la 6SP 238-8-200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 24-15-20 cierra en 134 m y su trazo llega hasta 90 L/min. A 75 m de altura entrega unos 75 L/min; a 95 m, unos 60 L/min; a 115 m, unos 35 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 50 a 134 m), a 90 m la 4SP 24-15-20 entrega unos 65 L/min y la 6SP 132-9-100, unos 365 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 132-9-100: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	CAUDAL MÁXIMO
1-1/4" NPT	24 gpm
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO	
2 HP	

MOTOR · 1

MOTOR
No incluido (se vende sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
135 mca

OTROS DATOS · 5

ETAPAS	MODELO
15	4SP 24-15-20
MATERIAL	**Ø BOMBA**
Acero inoxidable	100 mm
REFERENCIA DE FÁBRICA	
E2119	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com