4SP 24-25-35

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 24-25-35 (la web de Barnes la muestra como 4SP 24-25-50), sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 3,5 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 24 gpm
Potencia del motor requerido: 3,5 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 225 mca
Etapas: 25
Modelo: 4SP 24-25-35
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con la referencia de fábrica E2122, la Barnes 4SP 24-25-35 tiene cuerpo en acero inoxidable, dentro de la familia Barnes de sumergibles para pozo profundo. Se destina a la recirculación de agua en piscinas, el riego por aspersión, los sistemas de presión y la extracción de agua en pozos profundos. Su caudal máximo es de 24 gpm. Su altura máxima es de 225 mca. La descarga se hace por rosca NPT de 1 1/4 pulgadas. Lleva 25 etapas y requiere una velocidad de 3.450 revoluciones por minuto. Se vende sin motor: el motor sumergible que se le acople debe ser de 3,5 HP. La lista de precios vigente la nombra 4SP 24-25-35 y la página web de Barnes la muestra como 4SP 24-25-50, así que confirme con su asesor de CASEGA la referencia E2122 antes de comprar.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 24-25-35 comparte el 3.er lugar con otra por altura máxima (225 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (24 gpm) comparte el 27.º lugar con otras 7 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 225 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 238-15-350 (245 mca); si le basta con 216 mca, la inmediata inferior es la 4SP 64-26-100.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 24-25-35 cierra en 224,3 m y su trazo llega hasta 90 L/min. A 125 m de altura entrega unos 75 L/min; a 160 m, unos 60 L/min; a 195 m, unos 35 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 83 a 224 m), a 155 m la 4SP 24-25-35 entrega unos 60 L/min y la 6SP 238-15-350, unos 640 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 238-15-350: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/4" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **24 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **3,5 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **225 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **25**	MODELO **4SP 24-25-35**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2122**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com