4SP 24-7-10

PRECIO DE LISTA

$ 677.110

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 24-7-10, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 24 gpm
Potencia del motor requerido: 1 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 64 mca
Etapas: 7
Modelo: 4SP 24-7-10
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 24-7-10 es una bomba sumergible de pozo profundo en acero inoxidable, con siete etapas internas y descarga de una pulgada y cuarto NPT. Se vende sin motor: requiere un motor sumergible de 1 HP y una velocidad de 3.450 rpm. Sirve para el aprovisionamiento de aguas limpias, para llenado de tanques elevados, para recirculación de agua en piscinas y para riego por aspersión. Su caudal máximo es de 24 gpm. Su altura máxima es de 64 mca. Su diámetro de bomba es de cien milímetros. También sirve para sistemas de presión, para el llenado tanque bajo-tanque alto y para el bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 24-7-10 comparte el 34.º lugar con otra por altura máxima (64 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (24 gpm) comparte el 27.º lugar con otras 7 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 64 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 16-8-10 (70 mca); si le basta con 63 mca, la inmediata inferior es la 4SP 37-7-15.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 24-7-10 cierra en 62,3 m y su trazo llega hasta 90 L/min. A 35 m de altura entrega unos 75 L/min; a 45 m, unos 60 L/min; a 55 m, unos 35 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 23 a 62 m), a 40 m la 4SP 24-7-10 entrega unos 65 L/min y la 4SP 16-8-10, unos 45 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 16-8-10: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 12).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/4" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **24 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **1 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **64 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **7**	MODELO **4SP 24-7-10**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2115**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com