4SP 37-15-30

PRECIO DE LISTA

$ 1.166.200

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 37-15-30, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 3 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/2" NPT
Caudal máximo: 37 gpm
Potencia del motor requerido: 3 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 135 mca
Etapas: 15
Modelo: 4SP 37-15-30
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 37-15-30 apila quince etapas dentro de una sumergible de pozo profundo. Levanta el agua hasta 135 mca y entrega hasta 37 gpm.

Todo el cuerpo es de acero inoxidable y va sumergido dentro de la perforación. La bomba se vende sin motor; el que se le acople debe ser de 3 HP y girar a 3.450 rpm. La descarga es de pulgada y media, en rosca NPT.

Extrae agua de pozos profundos para alimentar tanques elevados o un sistema de presión, y siempre con aguas limpias sin cuerpos abrasivos, que es el fluido para el que está pensada toda la serie de pozo profundo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 37-15-30 comparte el 16.º lugar con otra por altura máxima (135 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (37 gpm) comparte el 22.º lugar con otras 4 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 135 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 132-9-100 (145 mca); si le basta con 131 mca, la inmediata inferior es la 6SP 238-8-200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 37-15-30 cierra en 133,9 m y su trazo llega hasta 140 L/min. A 70 m de altura entrega unos 120 L/min; a 95 m, unos 85 L/min; a 115 m, unos 50 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 46 a 133 m), a 90 m la 4SP 37-15-30 entrega unos 95 L/min y la 6SP 132-9-100, unos 365 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 14), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 132-9-100: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **37 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **3 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **135 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **15**	MODELO **4SP 37-15-30**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2132

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com