4SP 37-5-10

PRECIO DE LISTA

$ 417.690

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 37-5-10, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/4" NPT
Caudal máximo: 37 gpm
Potencia del motor requerido: 1 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 45 mca
Etapas: 5
Modelo: 4SP 37-5-10
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Dentro de la serie 4SP, esta referencia lleva solo cinco etapas: se queda en 45 mca de altura máxima, pero entrega hasta 37 gpm de caudal. La bomba se vende sin motor; el que se le acople debe ser de 1 HP y girar a 3.450 rpm.

Va sumergida en el pozo, con cuerpo de acero inoxidable y descarga roscada de pulgada y cuarto. Está listada para aguas limpias sin cuerpos abrasivos, y en esa condición riega por aspersión, recircula el agua de una piscina, pasa la del tanque bajo al alto, saca de pozo hondo o refuerza un equipo de presión. Ese cuidado con el agua abrasiva vale para toda la línea de pozo profundo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 37-5-10 es la 40.ª por altura máxima (45 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (37 gpm) comparte el 22.º lugar con otras 4 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 45 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 3ST 16-9-5 (55 mca); si le basta con 44 mca, la inmediata inferior es la 4SP 106-5-30.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 37-5-10 cierra en 43,9 m y su trazo llega hasta 140 L/min. A 25 m de altura entrega unos 110 L/min; a 30 m, unos 95 L/min; a 40 m, unos 35 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 17 a 43 m), a 30 m la 4SP 37-5-10 entrega unos 95 L/min y la 3ST 16-9-5, unos 50 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 14), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 3ST 16-9-5: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 11).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/4" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **37 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **1 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **45 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **5**	MODELO **4SP 37-5-10**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2129**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com