4SP 37-7-15

PRECIO DE LISTA

$ 792.540

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 37-7-15, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 1,5 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1-1/2" NPT
Caudal máximo: 37 gpm
Potencia del motor requerido: 1,5 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 63 mca
Etapas: 7
Modelo: 4SP 37-7-15
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 4SP 37-7-15 es una bomba sumergible de pozo profundo armada con 7 etapas, en acero inoxidable. Alcanza una altura máxima de 63 mca y un caudal máximo de 37 gpm.

Bombea aguas limpias, sin cuerpos abrasivos: sirve para extraer agua en pozos profundos, para el aprovisionamiento de aguas limpias, para llenar tanques elevados y para llevar el agua de un tanque bajo a uno alto. Barnes añade a esta gama el riego por aspersión, los sistemas de presión y la recirculación de agua en piscinas.

La bomba se vende sin motor; el que se le acople debe ser de 1,5 HP y girar a 3.450 rpm.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 37-7-15 es la 36.ª por altura máxima (63 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (37 gpm) comparte el 22.º lugar con otras 4 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 63 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 2.5ST 13-16-5 (64 mca); si le basta con 58 mca, la inmediata inferior es la 4SP 64-7-20.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 37-7-15 cierra en 62 m y su trazo llega hasta 140 L/min. A 35 m de altura entrega unos 110 L/min; a 45 m, unos 85 L/min; a 55 m, unos 40 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 22 a 62 m), a 40 m la 4SP 37-7-15 entrega unos 100 L/min y la 2.5ST 13-16-5, unos 30 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 14), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 2.5ST 13-16-5: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 10).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1-1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **37 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **1,5 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **63 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **7**	MODELO **4SP 37-7-15**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2130

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com