4SP 64-15-55

PRECIO DE LISTA

$ 1.993.250

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 64-15-55, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 5,5 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2" NPT
Caudal máximo: 64 gpm
Potencia del motor requerido: 5,5 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 125 mca
Etapas: 15
Modelo: 4SP 64-15-55
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con quince etapas, la Barnes 4SP 64-15-55 trabaja metida dentro del pozo, con cuerpo de acero inoxidable. Se vende sin motor: pide uno sumergible de 5,5 HP que la mueva a 3.450 rpm.

Llega a una altura máxima de 125 mca; el caudal máximo queda en 64 gpm.

Bombea aguas limpias, sin cuerpos abrasivos: aprovisiona agua, la saca de pozos profundos, llena el tanque elevado y la pasa del depósito bajo al depósito alto.

Aparece, además, en sistemas de presión, moviendo aspersores de riego y recirculando el agua de una piscina.

Pertenece a las bombas sumergibles que Barnes hace para pozo profundo, todas en acero inoxidable.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 64-15-55 es la 20.ª por altura máxima (125 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (64 gpm) comparte el 16.º lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 125 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 132-8-100 (129 mca); si le basta con 122 mca, la inmediata inferior es la 4SP 16-14-15.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 64-15-55 cierra en 124,2 m y su trazo llega hasta 240 L/min. A 65 m de altura entrega unos 205 L/min; a 85 m, unos 165 L/min; a 105 m, unos 110 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 40 a 124 m), a 80 m la 4SP 64-15-55 entrega unos 180 L/min y la 6SP 132-8-100, unos 365 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 132-8-100: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **64 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **5,5 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **125 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **15**	MODELO **4SP 64-15-55**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2144**	

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com