4SP 64-7-20

PRECIO DE LISTA

$ 1.166.200

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 64-7-20, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 2 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2" NPT
Caudal máximo: 64 gpm
Potencia del motor requerido: 2 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 58 mca
Etapas: 7
Modelo: 4SP 64-7-20
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Barnes fabrica la 4SP 64-7-20 dentro de su línea de bombas sumergibles para pozo profundo. El cuerpo es de acero inoxidable y las etapas son 7. Se vende sin motor: requiere uno sumergible de 2 HP y una velocidad de 3.450 revoluciones por minuto. El caudal máximo llega a 64 gpm; la altura máxima, a 58 mca. La descarga mide 2 pulgadas NPT. Sus aplicaciones son el aprovisionamiento de aguas limpias, el bombeo de agua limpia sin cuerpos abrasivos, la extracción en pozos profundos, el llenado de tanques elevados, el paso de tanque bajo a tanque alto, la recirculación en piscinas, el riego por aspersión y los sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 64-7-20 es la 37.ª por altura máxima (58 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (64 gpm) comparte el 16.º lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 58 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 37-7-15 (63 mca); si le basta con 56 mca, la inmediata inferior es la 4SP 16-6-5.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 64-7-20 cierra en 57,8 m y su trazo llega hasta 240 L/min. A 30 m de altura entrega unos 205 L/min; a 40 m, unos 170 L/min; a 50 m, unos 95 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 22 a 57 m), a 40 m la 4SP 64-7-20 entrega unos 170 L/min y la 4SP 37-7-15, unos 100 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 37-7-15: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 14).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **64 gpm**
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO **2 HP**	

MOTOR · 1

MOTOR **No incluido (se vende sin motor)**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **58 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **7**	MODELO **4SP 64-7-20**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2141**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com