4SP 64-9-30

PRECIO DE LISTA

$ 1.209.040

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 4SP 64-9-30, sin motor: se vende sola y requiere un motor sumergible de 3 HP. Referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2" NPT
Caudal máximo: 64 gpm
Potencia del motor requerido: 3 HP
Motor: No incluido (se vende sin motor)
Altura máxima: 75 mca
Etapas: 9
Modelo: 4SP 64-9-30
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 100 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con nueve etapas dentro de un cuerpo de acero inoxidable, la Barnes 4SP 64-9-30 alcanza una altura máxima de 75 mca y un caudal máximo de 64 gpm. Su descarga mide dos pulgadas NPT.

La bomba se vende sin motor; el que se le acople debe ser de 3 HP y girar a 3.450 rpm.

Va instalada dentro del pozo, sumergida, y bombea aguas limpias sin cuerpos abrasivos.

La línea de pozo profundo se destina al aprovisionamiento de aguas limpias, a la extracción de agua en pozos profundos, al llenado de tanques elevados y al paso de un tanque bajo a uno alto; también a la recirculación en piscinas, al riego por aspersión y a los sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 4SP 64-9-30 es la 31.ª por altura máxima (75 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (64 gpm) comparte el 16.º lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 75 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 24-9-15 (81 mca); si le basta con 71 mca, la inmediata inferior es la 4SP 106-8-55.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 4SP 64-9-30 cierra en 74,5 m y su trazo llega hasta 240 L/min. A 40 m de altura entrega unos 205 L/min; a 50 m, unos 175 L/min; a 65 m, unos 95 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 29 a 74 m), a 50 m la 4SP 64-9-30 entrega unos 175 L/min y la 4SP 24-9-15, unos 70 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 24-9-15: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 13).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA	CAUDAL MÁXIMO
2" NPT	64 gpm
POTENCIA DEL MOTOR REQUERIDO	
3 HP	

MOTOR · 1

MOTOR
No incluido (se vende sin motor)

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
75 mca

OTROS DATOS · 5

ETAPAS	MODELO
9	4SP 64-9-30

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **100 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2142**	

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com