6SP 132-13-150

PRECIO DE LISTA

$ 3.424.820

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 132-13-150 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 132 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 210 mca
Etapas: 13
Modelo: 6SP 132-13-150
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 145 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 6SP 132-13-150, referencia E2164, es una bomba sumergible para pozo profundo de la serie 6SP, con 13 etapas a 3450 rpm, cuerpo en acero inoxidable y motor trifásico de 15 Hp. Su caudal máximo es de 132 gpm. Su altura máxima es de 210 mca. Sirve para el aprovisionamiento de aguas limpias, para la extracción de agua en pozos profundos, para el llenado de tanques elevados, para el llenado de tanque bajo a tanque alto, para la recirculación de agua en piscinas, para el riego por aspersión y para los sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 132-13-150 es la 6.ª por altura máxima (210 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (132 gpm) comparte el 7.º lugar con otras 3 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 210 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 64-26-100 (216 mca); si le basta con 196 mca, la inmediata inferior es la 6SP 238-12-250.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 132-13-150 cierra en 208,1 m y su trazo llega hasta 500 L/min. A 110 m de altura entrega unos 415 L/min; a 145 m, unos 335 L/min; a 180 m, unos 240 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 69 a 208 m), a 140 m la 6SP 132-13-150 entrega unos 345 L/min y la 4SP 64-26-100, unos 175 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 64-26-100: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 15). Su gráfica (pág. 17) trae erratas del fabricante en las escalas inferiores (la fila l/min repite «10» y la de m³/h llega solo a 5) y en un rótulo del eje en pies («1000» donde va 1400). El caudal se leyó del eje US g.p.m —validado contra el eje Imp g.p.m (0,1 %) y contra la placa (132 gpm)— y la altura del eje en metros, validada contra las cuatro placas de la serie (<1 %).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **15 HP**	Ø DESCARGA **3" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **132 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **210 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **13**	MODELO **6SP 132-13-150**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **145 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2164

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com