6SP 132-19-250

PRECIO DE LISTA

$ 4.964.680

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 132-19-250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 132 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 306 mca
Etapas: 19
Modelo: 6SP 132-19-250
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 145 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor trifásico y cuerpo en acero inoxidable, la 6SP 132-19-250 es una bomba sumergible Barnes de pozo profundo de 25 HP, referencia de fábrica E2167. Llega a 132 gpm de caudal máximo y a 306 mca de altura máxima. Se usa en sistemas de presión y en el riego por aspersión, así como en el llenado de tanques elevados y en el llenado tanque bajo-tanque alto. Su línea se destina al aprovisionamiento de aguas limpias, a la extracción de agua en pozos profundos y al bombeo de aguas limpias sin cuerpos abrasivos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 132-19-250 es la 1.ª por altura máxima (306 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (132 gpm) comparte el 7.º lugar con otras 3 de las 43 que lo publican. Si le basta con 245 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la 6SP 238-15-350.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 132-19-250 cierra en 304,4 m y su trazo llega hasta 499 L/min. A 160 m de altura entrega unos 415 L/min; a 210 m, unos 340 L/min; a 265 m, unos 225 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 97 a 245 m), a 170 m la 6SP 132-19-250 entrega unos 400 L/min y la 6SP 238-15-350, unos 590 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 238-15-350: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18). Su gráfica (pág. 17) trae erratas del fabricante en las escalas inferiores (la fila l/min repite «10» y la de m³/h llega solo a 5) y en un rótulo del eje en pies («1000» donde va 1400). El caudal se leyó del eje US g.p.m —validado contra el eje Imp g.p.m (0,1 %) y contra la placa (132 gpm)— y la altura del eje en metros, validada contra las cuatro placas de la serie (<1 %).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **25 HP**	Ø DESCARGA **3" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **132 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **306 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **19**	MODELO **6SP 132-19-250**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **145 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2167

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com