6SP 132-8-100

PRECIO DE LISTA

$ 1.986.110

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 132-8-100 de 10 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 132 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 129 mca
Etapas: 8
Modelo: 6SP 132-8-100
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 145 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 6SP 132-8-100 es una sumergible de pozo profundo con ocho etapas y motor trifásico de 10 HP, referencia de fábrica E2161. Descarga por 3” NPT y va en acero inoxidable. Levanta hasta 129 mca y entrega hasta 132 gpm.

Se baja al pozo para extraer agua limpia, sin cuerpos abrasivos, y esa misma agua llena tanques elevados o pasa de un tanque bajo a otro más alto. La línea también alimenta sistemas de presión, riega por aspersión y recircula el agua de una piscina.

Sirve además para el aprovisionamiento de aguas limpias.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 132-8-100 es la 19.ª por altura máxima (129 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (132 gpm) comparte el 7.º lugar con otras 3 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 129 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 238-8-200 (131 mca); si le basta con 125 mca, la inmediata inferior es la 4SP 64-15-55.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 132-8-100 cierra en 128 m y su trazo llega hasta 500 L/min. A 65 m de altura entrega unos 420 L/min; a 90 m, unos 325 L/min; a 110 m, unos 235 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 40 a 128 m), a 85 m la 6SP 132-8-100 entrega unos 345 L/min y la 6SP 238-8-200, unos 610 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 238-8-200: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18). Su gráfica (pág. 17) trae erratas del fabricante en las escalas inferiores (la fila l/min repite «10» y la de m³/h llega solo a 5) y en un rótulo del eje en pies («1000» donde va 1400). El caudal se leyó del eje US g.p.m —validado contra el eje Imp g.p.m (0,1 %) y contra la placa (132 gpm)— y la altura del eje en metros, validada contra las cuatro placas de la serie (<1 %).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA	Ø DESCARGA
10 HP	3" NPT
CAUDAL MÁXIMO	
132 gpm	

MOTOR · 1

MOTOR
Trifásico 220/440 V

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
129 mca

OTROS DATOS · 5

ETAPAS	MODELO
8	6SP 132-8-100

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **145 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2161**	

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com