6SP 238-10-200

PRECIO DE LISTA

$ 4.317.320

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 238-10-200 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 238 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 163 mca
Etapas: 10
Modelo: 6SP 238-10-200
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 145 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 6SP 238-10-200 es una bomba sumergible de pozo profundo en acero inoxidable, con motor trifásico de 20 HP y diez etapas internas. Su descarga es de tres pulgadas NPT. Sirve para bombear agua limpia sin cuerpos abrasivos, para llenado tanque bajo-tanque alto, para riego por aspersión y para sistemas de presión. Su caudal máximo es de 238 gpm. Su altura máxima es de 163 mca. El cuerpo de la bomba mide ciento cuarenta y cinco milímetros de diámetro. También sirve para el aprovisionamiento de aguas limpias y para la extracción de agua en pozos profundos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 238-10-200 es la 13.ª por altura máxima (163 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (238 gpm) comparte el 1.er lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 163 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 4SP 16-19-20 (166 mca); si le basta con 162 mca, la inmediata inferior es la 4SP 24-18-30.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 238-10-200 cierra en 162,9 m y su trazo llega hasta 900 L/min. A 75 m de altura entrega unos 770 L/min; a 110 m, unos 605 L/min; a 140 m, unos 385 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 41 a 162 m), a 100 m la 6SP 238-10-200 entrega unos 655 L/min y la 4SP 16-19-20, unos 45 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 4SP 16-19-20: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 12).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **20 HP**	Ø DESCARGA **3" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **238 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **163 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **10**	MODELO **6SP 238-10-200**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **145 mm**
REFERENCIA DE FÁBRICA **E2182**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com