6SP 238-12-250

PRECIO DE LISTA

$ 5.036.080

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 238-12-250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 238 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 196 mca
Etapas: 12
Modelo: 6SP 238-12-250
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 145 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 6SP 238-12-250 es una sumergible de pozo profundo con doce etapas y motor trifásico de 25 HP. Descarga por tres pulgadas NPT y su diámetro de bomba es de 145 mm.

Su altura máxima es de 196 mca. Con esa columna llena tanques elevados, sostiene sistemas de presión y atiende el riego por aspersión que enumera la línea de pozo profundo, siempre sobre aguas limpias y libres de cuerpos abrasivos.

El cuerpo va en acero inoxidable y el equipo queda instalado sumergido dentro del pozo, con el motor eléctrico trifásico acoplado por debajo de la bomba.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 238-12-250 es la 7.ª por altura máxima (196 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (238 gpm) comparte el 1.er lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 196 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 132-13-150 (210 mca); si le basta con 193 mca, la inmediata inferior es la 4SP 16-22-20.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 238-12-250 cierra en 195,2 m y su trazo llega hasta 900 L/min. A 90 m de altura entrega unos 770 L/min; a 130 m, unos 615 L/min; a 165 m, unos 420 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 66 a 195 m), a 130 m la 6SP 238-12-250 entrega unos 615 L/min y la 6SP 132-13-150, unos 370 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 132-13-150: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **25 HP**	Ø DESCARGA **3" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **238 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **196 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **12**	MODELO **6SP 238-12-250**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **145 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2184

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com