6SP 238-15-350

PRECIO DE LISTA

$ 5.540.640

Precio de la hidráulica, sin motor.

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible de pozo profundo Barnes 6SP 238-15-350 de 35 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Pozo Profundo.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 35 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Caudal máximo: 238 gpm
Motor: Trifásico 440 V
Altura máxima: 245 mca
Etapas: 15
Modelo: 6SP 238-15-350
Material: Acero inoxidable
Ø Bomba: 145 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 6SP 238-15-350 se para en el escalón más alto de potencia de las sumergibles de pozo profundo: 35 HP, el tope que publica la serie, con quince etapas dentro de un cuerpo de 145 mm.

Sube agua hasta 245 mca y descarga en rosca NPT de tres pulgadas. El motor es trifásico y el cuerpo, de acero inoxidable.

Bombea aguas limpias, sin cuerpos abrasivos, desde pozos profundos; de ahí surte tanques en altura, riego por aspersión o un sistema de presión. La serie cubre además el paso del tanque bajo al alto y la recirculación del agua de una piscina.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Pozo Profundo, la 6SP 238-15-350 es la 2.ª por altura máxima (245 mca) de las 43 que publican ese dato. Por caudal máximo (238 gpm) comparte el 1.er lugar con otras 5 de las 43 que lo publican. Si necesita más de 245 mca, la inmediata superior en altura máxima es la 6SP 132-19-250 (306 mca); si le basta con 225 mca, la inmediata inferior es la 4SP 24-25-35.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la 6SP 238-15-350 cierra en 245,8 m y su trazo llega hasta 900 L/min. A 115 m de altura entrega unos 765 L/min; a 160 m, unos 625 L/min; a 210 m, unos 390 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 97 a 245 m), a 170 m la 6SP 238-15-350 entrega unos 590 L/min y la 6SP 132-19-250, unos 400 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 18), consultada el 16 sep 2026. Fuente de la 6SP 132-19-250: Technical Book oficial Barnes Pozo Profundo ST/SP — Curva de Rendimiento (pág. 17).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **35 HP**	Ø DESCARGA **3" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **238 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **245 mca**

OTROS DATOS · 5

ETAPAS **15**	MODELO **6SP 238-15-350**
MATERIAL **Acero inoxidable**	Ø BOMBA **145 mm**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

E2187

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com