NNE 1.25 10-1-2-110 HF

PRECIO DE LISTA

$ 828.240

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible Barnes NNE 1.25 10-1-2-110 HF de 1 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Aguas Residuales en noryl (NTE / NNE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1 HP
Ø Descarga: 1 1/4" NPT
Caudal máximo: 45 gpm
Motor: Monofásico 110 V
Altura máxima: 9 mca
Modelo: NNE 1.25 10-1-2-110 HF
Referencia de fábrica: E0740

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes NNE 1.25 10-1-2-110 HF es una bomba sumergible monofásica de 1 HP, con motor de 110 V. Su descarga mide 1 1/4 pulgadas NPT; la altura máxima es de 9 mca y el caudal máximo, de 45 gpm.

La gama lleva sello mecánico de carbono o silicio con Buna o Vitón y motor IP X8. Se usa en el control de niveles freáticos, en el desagüe de zonas inundadas, en fuentes decorativas, en el manejo de aguas negras y en pozos sépticos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Aguas Residuales en noryl (NTE / NNE), la NNE 1.25 10-1-2-110 HF es la 4.ª por altura máxima (9 mca) de las 5 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 828.240), de menor a mayor, es la 2.ª de las 4 con precio publicado. Si necesita más de 9 mca, la inmediata superior en altura máxima es la NTE2 5-1-2-110 (12 mca); si le basta con 8 mca, la inmediata inferior es la NNE 1.25 5-1-2-110 HF.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la NNE 1.25 10-1-2-110 HF cierra en 8,2 m y su trazo llega hasta 174 L/min. A 3 m de altura entrega unos 110 L/min; a 5 m, unos 70 L/min; a 7 m, unos 27 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 1 a 8 m), a 5 m la NNE 1.25 10-1-2-110 HF entrega unos 70 L/min y la NTE2 5-1-2-110, unos 165 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 43), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la NTE2 5-1-2-110: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 42).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA	Ø DESCARGA
1 HP	1 1/4" NPT
CAUDAL MÁXIMO	
45 gpm	

MOTOR · 1

MOTOR
Monofásico 110 V

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
9 mca

OTROS DATOS · 2

MODELO	REFERENCIA DE FÁBRICA
NNE 1.25 10-1-2-110 HF	E0740

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com