NNE 1.25 5-1-2-110 HF

PRECIO DE LISTA

$ 619.990

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

BOMBAS SUMERGIBLES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Bomba sumergible Barnes NNE 1.25 5-1-2-110 HF de 1/2 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Sumergible para Aguas Residuales en noryl (NTE / NNE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1/2 HP
Ø Descarga: 1 1/4" NPT
Caudal máximo: 30 gpm
Motor: Monofásico 110 V
Altura máxima: 8 mca
Modelo: NNE 1.25 5-1-2-110 HF
Referencia de fábrica: E0369

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La NNE 1.25 5-1-2-110 HF, referencia E0369, monta motor monofásico de 110 V y 1/2 Hp, con descarga de 1 1/4 pulgada. Su altura máxima es de 8 mca. Su caudal máximo es de 30 gpm. Las sumergibles NTE, NNE y NSE se construyen en hierro fundido, en plástico o en acero inoxidable según el modelo, con impulsor semiabierto o cerrado equilibrado dinámicamente, sello mecánico en carbono o silicio con Buna o Vitón, y motor con protección IP X8. Sirve para el control de niveles freáticos, las fuentes decorativas, los pozos sépticos, las plantas de tratamiento y el manejo de agua que trae sólidos en suspensión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Sumergible para Aguas Residuales en noryl (NTE / NNE), la NNE 1.25 5-1-2-110 HF es la 5.ª por altura máxima (8 mca) de las 5 que publican ese dato. Por caudal máximo (30 gpm) es la 5.ª de las 5 que lo publican. Por precio de lista ($ 619.990), de menor a mayor, es la 1.ª de las 4 con precio publicado. Si necesita más de 8 mca, la inmediata superior en altura máxima es la NNE 1.25 10-1-2-110 HF (9 mca).

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la NNE 1.25 5-1-2-110 HF cierra en 7,7 m y su trazo llega hasta 114 L/min. A 3 m de altura entrega unos 70 L/min; a 5 m, unos 35 L/min; a 6 m, unos 22 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 1 a 7 m), a 4 m la NNE 1.25 5-1-2-110 HF entrega unos 55 L/min y la NNE 1.25 10-1-2-110 HF, unos 90 L/min; a 6 m, la NNE 1.25 5-1-2-110 HF unos 22 L/min y la NNE 1.25 10-1-2-110 HF, unos 50 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Sumergibles — Curva de Rendimiento (pág. 43), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA	Ø DESCARGA
1/2 HP	1 1/4" NPT
CAUDAL MÁXIMO	
30 gpm	

MOTOR · 1

MOTOR
Monofásico 110 V

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA
8 mca

OTROS DATOS · 2

MODELO	REFERENCIA DE FÁBRICA
NNE 1.25 5-1-2-110 HF	E0369

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com