# TPC60WXP

PRECIO DE LISTA

**$ 3.405.231**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

CONSTRUCCIÓN

PROFESIONAL

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Compactación de suelos, bases y rellenos.
- Uso profesional intensivo en campo.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

# COMPACTACIÓN

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Placa Vibradora Unidireccional Toyama TPC60W-XP está equipada con un motor Toyama de 6.5 HP con filtro de aire bañado en aceite y embrague centrífugo.

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 196 cc
**Potencia Máxima:** 6.5 HP
**Fuerza Centrifuga:** 10.5 KN
**Frecuencia de Vibración:** 5600 VPM
**Tipo de Motor:** 4 Tiempos
**Capacidad del Tanque:** 3.6 l
**Peso Neto:** 60 kg
**Tamaño de placa:** 50 x 30 cm
**Profundidad de compactación:** 20 cm

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La placa vibratoria Toyama TPC60W-XP es unidireccional. Su motor Toyama da 6,5 HP y trabaja con embrague centrífugo y filtro de aire en baño de aceite. Genera una fuerza centrífuga de 10,5 KN, con lo que sube la eficacia de compactación, y su profundidad de compactación llega a 20 cm. Trae ruedas y asa de elevación que facilitan el transporte, y almohadillas de alta resistencia que absorben la vibración y evitan que se transmita al operador. Toyama la recomienda para suelos granulares no cohesivos —arena, grava—, en los que las partículas necesitan agitación o vibración para moverse. Pesa 60 kg y el catálogo la sitúa en Línea XP, uso intensivo.

### RENDIMIENTO · 4

| | |
|---|---|
| CILINDRADA<br>**196 cc** | POTENCIA MÁXIMA<br>**6.5 HP** |
| FUERZA CENTRIFUGA<br>**10.5 KN** | FRECUENCIA DE VIBRACIÓN<br>**5600 VPM** |

### MOTOR · 2

| | |
|---|---|
| TIPO DE MOTOR<br>**4 Tiempos** | CAPACIDAD DEL TANQUE<br>**3.6 l** |

### DIMENSIONES Y PESO · 3

| | |
|---|---|
| PESO NETO<br>**60 kg** | TAMAÑO DE PLACA<br>**50 x 30 cm** |
| PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN<br>**20 cm** | |

### OTROS DATOS · 3

| | |
|---|---|
| LÍNEA<br>**XP Uso Intensivo** | NIVEL DE RUIDO<br>**98 dB (A)** |
| CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN<br>**450 m²/h** | |

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **20W50 o 10W30**<br>Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina. |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com