

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza de interiores y exteriores, como suelos lisos, alfombras, balcones o cubiertas.
- Limpieza de vehículos.
- Aspiración de polvo y líquidos.
- Función de soplado para diferentes actividades: limpieza de hojas, inflado globos, colchones.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

CONSTRUCCIÓN

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El aspirador compacto de seco y húmedo SE 33, cuenta con la mayor capacidad de aspiración de su categoría. Con un diseño moderno, diferentes funciones y muchas ventajas, el nuevo producto cuenta con una función de soplado que permite al usuario usarlo también como soplador. Gracias a su diseño compacto y al almacenamiento de accesorios integrado, el aspirador en seco y húmedo SE 33 se puede guardar para ahorrar espacio.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA [kW]: 1,4

Vacío máx. [mbar]: 210

Peso [kg]: 5,4

presión sonora [dB(A)]: 73

volumen del depósito de polvo [l]: 12

longitud de manguera de succión [m]: 2

ABSORCIÓN DE AGUA [l]: 7

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TUBOS DE ASPIRACIÓN

BOQUILLA 2 EN 1 (SUELO LISO / ALFOMBRA Y TAPETES)

TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN

COMPONENTES INCORPORADOS EN LA MÁQUINA

FUNCIÓN DE SOPLADO

DEPOSITO

RENDIMIENTO · 5

DEPRESIÓN MÁX. 200 / 210 mbar	CONSUMO DE POTENCIA 1400 W
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 73 dB(A)	CAUDAL VOLUMÉTRICO EN LA TURBINA 127 cf/min
LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN 2 m	

MOTOR · 1

VOLUMEN DEL DEPÓSITO 12 l

ELÉCTRICO · 1

TENSIÓN DE RED 120 V/1 PH/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO · 2

DIÁMETRO DEL TUBO FLEXIBLE 32 mm	PESO DEL DISPOSITIVO CON CABLE 5.3 kg
-------------------------------------	--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	12 l Ficha: Volumen del depósito
CONSUMO	1400 W Ficha: Consumo de potencia

SERVICIO Y CONSEJOS

- No aspirar nunca materiales calientes (p. ej., ceniza caliente, polvos combustibles y explosivos, colillas de cigarrillos candentes) ni líquidos inflamables (gasolina, diluentes, etc.), así como líquidos agresivos (ácidos, lejías).
- Para aspirar líquidos o materiales mojados, quitar la bolsa de filtro y comprobar el funcionamiento del flotador. Trabajar siempre con el elemento filtrante.
- No emplear disolventes de grasa al limpiar el polvo y suciedad de la máquina.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com