GS 461

STIHL

CORTE DE CONCRETO

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO

CONSTRUCCIÓN

PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte y perforación de concreto y mampostería.
- Uso profesional intensivo en campo.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Potente cortadora de hormigón de 5,8 CV de potencia equipada con una robusta cadena de diamante ideal para corte en mojado de hormigón, piedra natural, tubos de

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 4.30 kW
Cilindrada: 76.5 cm³
Nivel de presión sonora: 105 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 115 dB(A)
Tipo de motor: 2 tiempos (STIHL 2-MIX)
Ancho de ranura: 1.60 mm
Longitud de la espada: 40 cm
Peso de la unidad sin combustible: 7.5 kg
Longitud del dispositivo con tope de garra: 453 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GS 461 de STIHL es una cortadora de hormigón: complementa a las cortadoras de la marca y está diseñada para el uso profesional en obras de construcción, donde corta en húmedo hormigón, piedra natural y mampostería. Sus cadenas con segmentos de diamante preafilados rinden desde el primer corte; la cadena de diamante 36 GGM, por ejemplo, está pensada para conductos y tuberías de fundición dúctil para la construcción.

La impulsa el motor STIHL 2-MIX, que reduce los gases de escape y el consumo. La conexión de agua va en la máquina, con dosificación integrada, y lava el disco para aglutinar el polvo y refrigerar el corte; la punta de piñón se enjuaga por dentro, y así las piedras pequeñas o las astillas no se atascan. El tapón del depósito se abre sin herramientas, con cierre de bayoneta. Pesa 7,5 kg sin combustible y la espada mide 40 cm.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **4.30 kW**	CILINDRADA **76.5 cm³**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **105 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **115 dB(A)**

MOTOR · 1

TIPO DE MOTOR **2 tiempos (STIHL 2-MIX)**

DIMENSIONES Y PESO · 4

ANCHO DE RANURA **1.60 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **40 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **7.5 kg**	LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **453 mm**

OTROS DATOS · 4

CO2 **702 g/kWh**	PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"**
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **4 m/s²**	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **4.5 m/s²**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com