# TSA 230

PRECIO DE LISTA

**$ 1.794.350**

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

JARDINERÍA PROFESIONAL

CONSTRUCCIÓN & OTROS

## APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Corte de bloques o materiales de construcción.
- Corte a medida de acero de refuerzo, acero estructural y otros perfiles.
- Renovación interior y exterior.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

STIHL

# CORTE DE CONCRETO

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




Ideal para obreros de la construcción, techadores, jardineros y paisajistas, así como para aplicaciones versátiles en construcción e ingeniería civil. El disco de corte de 230 mm de la STIHL TSA 230 permite profundidad de corte de hasta 70 mm. El motor EC sin escobillas prácticamente no presenta desgaste. Su función de control electrónico adapta siempre de forma óptima la potencia y velocidad al material a cortar. Trabajo eficaz, incluso en interiores. Gracias a su funcionamiento libre de emisiones, la tronzadora a batería TSA 230 puede utilizarse incluso en el interior de edificios.

## DATOS TÉCNICOS

**Consumo de potencia [W]:** 1,500
**Peso* [kg]:** 3.9
**Tensión nominal [v]:** 36
**Diámetro del disco [mm]:** 230
**Presión máx. del suministro de agua [psi]:** 58
**Nivel sonoro** [dB(A)]:** 103
**Potencia sonora** [dB(A)]:** 114
**Vibraciones izq/der*** [m/s²]:** 3,5/3,5
**Acumulador recomendadO:** AP 300

## PRINCIPALES ATRIBUTOS

ASIDERO TUBULAR

PROTECTOR

BLOQUEO DEL HUSILLO

DISCO

GRIFO DE CIERRE

EMPALME DE AGUA

EMPUÑADURA TRASERA/BOTÓN DE BLOQUEO

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La tronzadora a batería STIHL TSA 230 sirve al obrero de construcción, al techador, al jardinero y al paisajista, en construcción e ingeniería civil: corta piedra, tuberías y rejas de hierro, y también tejas, ladrillo y malla de refuerzo de acero. Su disco de corte de 230 mm llega a 70 mm de profundidad de corte, y el mango ergonómico deja guiarla con precisión.

El motor EC, sin escobillas, casi no se desgasta, y su control electrónico adapta la potencia y la velocidad al material que se corta. Como funciona libre de emisiones, se puede usar dentro de edificios, por ejemplo en naves industriales; para que el polvo se acumule de inmediato lleva conexión de agua integrada, que humedece el disco. Con el tope de profundidad opcional, ese polvo va directo a una aspiradora en seco y húmedo conectada. Cambiar el disco es fácil: se afloja con una llave el bloqueo del husillo y después se vuelve a apretar.

### RENDIMIENTO · 4

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**1.15 kW** | CONSUMO DE POTENCIA<br>**1.50 kW** |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA<br>**103 dB(A)** | NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA<br>**114 dB(A)** |

### ELÉCTRICO · 10

| | |
|---|---|
| TENSIÓN MÁX.<br>**40 V** | TENSIÓN NOMINAL<br>**36 V** |
| SISTEMA DE ACUMULADOR<br>**ALLPRO/AP** | ACUMULADOR RECOMENDADO<br>**AP 300 S** |
| PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA<br>**3.9 kg** | TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 200 S<br>**14 min** |
| TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 300 S<br>**24 min** | TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 500 S<br>**26 min** |
| TIEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 200 S<br>**9 min** | TIEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP 300 S<br>**15 min** |

### DIMENSIONES Y PESO · 3

| | |
|---|---|
| DIÁMETRO DEL DISCO<br>**230 mm** | PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA<br>**70 mm** |
| LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON DISCO DE CORTE<br>**55 cm** | |

### OTROS DATOS · 2

| | |
|---|---|
| VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA<br>**3.5 m/s²** | VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA<br>**3.5 m/s²** |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| CONSUMO | **1.50 kW**<br>Ficha: Consumo de potencia |

## SERVICIO Y CONSEJOS

- No emplear hidrolimpiadoras de alta presión para limpiar la tronzadora. El chorro de agua duro puede dañar piezas de la tronzadora.
- El alojamiento perfecto del husillo garantiza la exactitud del giro concéntrico y sin alabeo del disco de diamante.
- Las fuerzas de reacción que con mayor frecuencia se producen son el rebote y el tirón hacia delante.


CASEGA S.A.S.

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com