

BC 230

MERCADO



AGRÍCOLA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aflojar y labrar la tierra.
- Control de maleza.
- Incorporación de material orgánico como residuos de cultivos y fertilizantes.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

CULTIVO Y LABRANZA



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El robusto cultivador de gasolina está propulsado por un motor STIHL de 2 tiempos duradero y de alta tracción con alto par, lo que facilita el trabajo efectivo. La bomba de combustible manual facilita la puesta en marcha al reducir el número de tirones de arranque necesarios. Puede ser utilizado en espacios reducidos. Tiene un manillar plegable robusto con puños colocados ergonómicamente, para una gran comodidad de trabajo y una dirección confiable.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 36.3

Potencia [kW/hp]: 1,48

Diámetro del círculo de corte [mm]: 250

PESO* [kg]: 20

cAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE [ml]: 810

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CURSOR DEL MANDO UNIFICADO/ACELERADOR

EMPUÑADURA

ROTOVATO

PALANCA DE LA MARIPOSA DE ARRANQUE/BOMBA MANUAL DE COMBUSTIBLE

BUJÍA/ENCHUFE DE BUJÍA



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA 1.55 kW	CILINDRADA 40.2 cm³
----------------------------	-------------------------------

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 17.3 kg

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	---

SERVICIO Y CONSEJOS

- Los detergentes agresivos, la limpieza con chorros de agua u objetos puntiagudos pueden dañar el cultivador o los rotovatos.
- Si se trabaja cerca de cables conductores de corriente, los rotovatos pueden entrar en contacto con dichos cables y dañarlos; además de herir al operario.
- Antes de transportarlo parar el motor y asegurar el cultivador con cintas tensoras, correas o una red, de manera que este no pueda volcar ni moverse.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado