15H-10TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 5.056.310

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Caudal Max: 120 GPM
Caudal medio: 80 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 36 kg
Dimensiones: 0.52/0.28/0.33 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM construye la 15H-10TTP IE3 como bomba tipo caracol de presión, con rotor cerrado en hierro, más durable, y carcasa roscada, ubicable en cuatro posiciones. Obtura por sello mecánico y lleva casquillo en acero inoxidable; su diseño back pull out simplifica el mantenimiento. Succiona y descarga por pulgada y media. El motor, trifásico, cerrado, TEFC y de doble voltaje, entrega 10 HP para trabajo continuo. Su altura máxima es de 92 m. El caudal máximo llega a 120 GPM. IHM la destina a la limpieza, el lavado a presión y el control de incendio, y al riego por aspersión o goteo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 15H-10TTP IE3 comparte el 43.er lugar con otras 3 por altura máxima (92 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 5.056.310), de menor a mayor, es la 58.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 92 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 5X26-40TW-IE3 (95 m); si le basta con 86 mca, la inmediata inferior es la Electrobomba NB(F)3-8.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 15H-10TTP IE3 cierra en 93 m y su trazo llega hasta 468 L/min. A 65 m de altura entrega unos 400 L/min; a 75 m, unos 335 L/min; a 85 m, unos 235 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 5–10 HP 3500 RPM (hoja 970290CU-1), consultada el 24 jul 2026. Curva del cuerpo 15H-10MW/10TW (ø208 mm); la ficha IHM del 15H-10TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	CAUDAL MAX **120 GPM**
CAUDAL MEDIO **80 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **36 kg**	DIMENSIONES **0.52/0.28/0.33 Mts**
ALTURA MEDIA **82 m**	ALTURA (ADT) MAX **92 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com