15H-2TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 2.228.335

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 HP
Caudal Max: 55 GPM
Caudal medio: 40 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 27 kg
Dimensiones: 0.45/0.24/0.27 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM fabrica la 15H-2TTP IE3 con rotor cerrado en acero inoxidable, más eficiente, capaz de dejar pasar sólidos de hasta 2 mm. Succiona y descarga por pulgada y media NPT, con carcasa roscada ubicable en cuatro posiciones y obturación por sello mecánico de carbón y cerámica, de resorte corto; el diseño back pull out agiliza el mantenimiento. Es una bomba de hierro gris para trabajo continuo, con motor trifásico TEFC de doble voltaje que entrega 2 HP. Alcanza una altura máxima de 49 m. La recomienda para sistemas de enfriamiento y recirculación de agua, para limpieza y lavado a presión, y para fuentes de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba 15H-2TTP IE3 comparte el 101.er lugar con otras 3 por altura máxima (49 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.228.335), de menor a mayor, es la 23.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 49 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 20H-5TTP IE3 (51 m); si le basta con 48 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 8X31-30TW-1750-IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba 15H-2TTP IE3 cierra en 48,5 m y su trazo llega hasta 217 L/min. A 20 m de altura entrega unos 200 L/min; a 30 m, unos 170 L/min; a 40 m, unos 105 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 1.5–3 HP 3500 RPM (hoja 950210CU-1), consultada el 24 jul 2026. Curva del cuerpo 15H-2MW/2TW (ø162 mm); la ficha IHM del 15H-2TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **2 HP**	CAUDAL MAX **55 GPM**
CAUDAL MEDIO **40 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **27 kg**	DIMENSIONES **0.45/0.24/0.27 Mts**
ALTURA MEDIA **29 m**	ALTURA (ADT) MAX **49 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com