15H-6TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 4.243.445

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6 HP
Caudal Max: 95 GPM
Caudal medio: 60 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 59 kg
Dimensiones: 0.54/0.35/0.38 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 15H-6TTP IE3, de IHM, tiene un rotor cerrado, en hierro, más durable, con carcasa roscada que admite cuatro posiciones de montaje. La obturación es por sello mecánico, con casquillo en acero inoxidable, y el back pull out facilita el mantenimiento. Sus conexiones de succión y descarga son de pulgada y media. Con 6 HP, su motor es trifásico, cerrado, TEFC y de doble voltaje, para trabajo continuo. Su altura máxima llega a 67 m. El caudal máximo es de 95 GPM. IHM la recomienda para la limpieza y el lavado a presión, y para las fuentes de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba 15H-6TTP IE3 comparte el 71.er lugar con otras 2 por altura máxima (67 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.243.445), de menor a mayor, es la 45.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 67 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba VN-90V-3.0TTP IE3 (68 m); si le basta con 65 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 12X40-100TW-1750-IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba 15H-6TTP IE3 cierra en 67 m y su trazo llega hasta 360 L/min. A 50 m de altura entrega unos 285 L/min; a 55 m, unos 245 L/min; a 60 m, unos 185 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 5–10 HP 3500 RPM (hoja 970290CU-1), consultada el 24 jul 2026. Curva del cuerpo 15H-6W (ø180 mm); la ficha IHM del 15H-6TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **6 HP**	CAUDAL MAX **95 GPM**
CAUDAL MEDIO **60 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **59 kg**	DIMENSIONES **0.54/0.35/0.38 Mts**
ALTURA MEDIA **60 m**	ALTURA (ADT) MAX **67 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com