20A-15TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 8.750.070

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Caudal Max: 340 GPM
Caudal medio: 200 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 122 kg
Dimensiones: 0.76/0.46/0.52 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La 20A-15TTP IE3 pesa 122 Kg y su caudal máximo llega a 340 GPM, con motor trifásico TEFC de doble voltaje de 15 HP. IHM la construye en hierro, como bomba tipo caracol de presión, con rotor A, cerrado de caudal, y carcasa roscada ubicable en seis posiciones; el diseño back pull out facilita el mantenimiento. Entra por tres pulgadas y sale por dos, ambas NPT, con obturación por sello mecánico y casquillo en acero inoxidable. IHM la destina a las fuentes de agua, la transferencia de líquidos y los sistemas de enfriamiento y recirculación de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-15TTP IE3 comparte el 90.º lugar con otras 2 por altura máxima (55 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.750.070), de menor a mayor, es la 90.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 55 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba centrífuga 15H-3MW (57 m); si le basta con 54 mca, la inmediata inferior es la Electrobomba NB(F)3-5.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-15TTP IE3 cierra en 54 m y su trazo llega hasta 1.350 L/min. A 25 m de altura entrega unos 1.130 L/min; a 35 m, unos 925 L/min; a 45 m, unos 665 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 14 a 54 m), a 35 m la Electrobomba centrífuga 20A-15TTP IE3 entrega unos 925 L/min y la Electrobomba centrífuga 15H-3MW, unos 190 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 15–60 HP 3500 RPM (hoja 065160CU), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba centrífuga 15H-3MW: Curva oficial IHM HY-FLO 15H 1.5–3 HP 3500 RPM (hoja 950210CU-1). Curva del cuerpo 20A-15W (ø175 mm); la ficha IHM del 20A-15TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	CAUDAL MAX **340 GPM**
CAUDAL MEDIO **200 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **122 kg**	DIMENSIONES **0.76/0.46/0.52 Mts**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ALTURA MEDIA	ALTURA (ADT) MAX
40 m	55 m

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com