20A-25TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 11.021.780

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Caudal Max: 400 GPM
Caudal medio: 220 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 166 kg
Dimensiones: 0.84/0.5/0.5 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Pesa 166 Kg y su caudal máximo llega a 400 GPM la 20A-25TTP IE3, de IHM, con motor trifásico TEFC de doble voltaje de 25 HP. IHM la arma en hierro, tipo caracol de presión, con rotor A, cerrado de caudal; su carcasa, roscada, tiene seis posiciones, y el diseño back pull out facilita el mantenimiento. La succión es de tres pulgadas NPT y la descarga, de dos, con obturación por sello mecánico y casquillo en acero inoxidable. IHM la recomienda para equipos de presurización de redes, para la limpieza, el lavado a presión y el control de incendio, y para sistemas de enfriamiento y recirculación de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-25TTP IE3 comparte el 66.º lugar con otras 3 por altura máxima (70 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 11.021.780), de menor a mayor, es la 104.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 70 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba tipo jet JS3-3MW (73 m); si le basta con 68 m, la inmediata inferior es la Electrobomba VN-90V-3.0TTP IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-25TTP IE3 cierra en 71 m y su trazo llega hasta 1.533 L/min. A 40 m de altura entrega unos 1.335 L/min; a 50 m, unos 1.110 L/min; a 60 m, unos 815 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 15–60 HP 3500 RPM (hoja 065160CU), consultada el 24 jul 2026. Curva del cuerpo 20A-25W (ø195 mm); la ficha IHM del 20A-25TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	CAUDAL MAX **400 GPM**
CAUDAL MEDIO **220 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **166 kg**	DIMENSIONES **0.84/0.5/0.5 Mts**
ALTURA MEDIA **60 m**	ALTURA (ADT) MAX **70 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com