20A-40TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 18.450.950

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 40 HP
Caudal Max: 400 GPM
Caudal medio: 300 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 276 kg
Dimensiones: 0.9/0.58/0.56 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con un motor trifásico TEFC de doble voltaje que entrega 40 HP, la 20A-40TTP IE3, de IHM, pesa 276 Kg. Alcanza una altura máxima de 92 m. Es una bomba tipo caracol de presión, en hierro, con rotor A, cerrado de caudal, también de hierro; su carcasa, roscada, tiene seis posiciones y diseño back pull out, que facilita el mantenimiento. Entra por tres pulgadas la succión; la descarga, por dos, ambas roscadas NPT. La obturación es por sello mecánico, con casquillo en acero inoxidable. Entre sus usos, IHM incluye las fuentes de agua, la transferencia de líquidos y el riego por aspersión o goteo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-40TTP IE3 comparte el 43.er lugar con otras 3 por altura máxima (92 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 18.450.950), de menor a mayor, es la 135.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 92 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 5X26-40TW-IE3 (95 m); si le basta con 86 mca, la inmediata inferior es la Electrobomba NB(F)3-8.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-40TTP IE3 cierra en 90 m y su trazo llega hasta 1.783 L/min. A 60 m de altura entrega unos 1.510 L/min; a 70 m, unos 1.265 L/min; a 80 m, unos 905 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 15–60 HP 3500 RPM (hoja 065160CU), consultada el 24 jul 2026. Curva del cuerpo 20A-40 (ø215 mm); la ficha IHM del 20A-40TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica. La ficha IHM publica 400 gpm de caudal máximo; el trazo de la hoja 065160CU termina en 107 m³/h (471 gpm). Aquí se muestra la curva.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **40 HP**	CAUDAL MAX **400 GPM**
CAUDAL MEDIO **300 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **276 kg**	DIMENSIONES **0.9/0.58/0.56 Mts**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ALTURA MEDIA	ALTURA (ADT) MAX
80 m	92 m

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com