20A-50TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 24.309.320

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 50 HP
Caudal Max: 500 GPM
Caudal medio: 300 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 314 kg
Dimensiones: 0.98/0.6/0.62 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor trifásico TEFC de doble voltaje de la 20A-50TTP IE3 entrega 50 HP. Alcanza una altura máxima de 100 m. Su caudal máximo es de 500 GPM. Con rotor A, cerrado de caudal, en hierro, esta bomba tipo caracol de presión de IHM tiene carcasa roscada de seis posiciones y diseño back pull out, que facilita el mantenimiento. Succión de tres pulgadas y descarga de dos, ambas NPT, con obturación por sello mecánico y casquillo en acero inoxidable. Entre sus usos están la limpieza, el lavado a presión y el control de incendio, los equipos de presurización de redes y las fuentes de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-50TTP IE3 comparte el 36.º lugar con otras 3 por altura máxima (100 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 24.309.320), de menor a mayor, es la 145.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 100 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 5X26-60TW-IE3 (105 m); si le basta con 98 m, la inmediata inferior es la Electrobomba centrífuga 20H-20TTP IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-50TTP IE3 cierra en 99 m y su trazo llega hasta 1.908 L/min. A 70 m de altura entrega unos 1.570 L/min; a 80 m, unos 1.335 L/min; a 90 m, unos 945 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 15–60 HP 3500 RPM (hoja 065160CU), consultada el 24 jul 2026. Curva del cuerpo 20A-50 (ø225 mm); la ficha IHM del 20A-50TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **50 HP**	CAUDAL MAX **500 GPM**
CAUDAL MEDIO **300 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **314 kg**	DIMENSIONES **0.98/0.6/0.62 Mts**
ALTURA MEDIA **90 m**	ALTURA (ADT) MAX **100 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com